

AWERS(front puszki)

KARBID
+
projekt graficzny

REWERS

Karbid granulowany

Karbid to produkt, który reaguje z wodą, wytwarzając acetylen (C_2H_2) i wodorotlenek wapnia. Znajduje zastosowanie w wytwornicach acetylenowych do spawania, w lampach karbidowych jako źródło jasnego światła oraz w analizatorach wilgotności, gdzie ilość powstałego acetylenu pozwala określić zawartość wody w próbce.

Stosować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia, w którym produkt zostanie zużyty.

Nazwa chemiczna: Węglík wapnia

Nr indeksowy: 006-004-00-9. Nr CAS: 75-20-7

Składnik stwarzający zagrożenie: karbid nr CAS: 75-20-7, tlenek wapnia nr CAS: 1305-78-8



Niebezpieczeństwo

H260 W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu.

H315 Działa drażniąco na skórę.

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

P102 Chronić przed dziećmi.

P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.

P223 Chronić przed wszelkim kontaktem z wodą z powodu gwałtownej reakcji i możliwości wystąpienia błyskawicznego pożaru.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P370 + P378 W przypadku pożaru: użyć suchych materiałów niepalnych (suchego proszku, piasku) do gaszenia. Nigdy nie używać wody do gaszenia.

P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Pierwsza pomoc

W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem.

Przechowywanie

Przechowywać w dobrze wentylowanym, suchym miejscu. Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Postępowanie z odpadami

Zawartość/pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia, zgodnie z krajowymi/międzynarodowymi przepisami.

Data produkcji i nr partii na opakowaniu:

Okres przydatności: 3 lata

Masa netto:

Producent: „SUMIN” D. Czabańska, W. Czabański i wspólnicy sp. j.

Świerkówki 15a, 64-605 Wargowo

tel. (61) 297 26 00

www.sumin.com.pl